

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Rozporządzenie nr 305/2011/EU)

Nr 1 -CPR/2016/07/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PLYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE PRASOWANE NA SUCHO -ŚCIENNE

Wymiary płytek: (170x450), (250x330), (300x450), (200x600), (300x600), (250x650).

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego.  
PATRZ ETYKIETA PRODUKTU (DATA PRODUKCJI).

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

PLYTKI PRZEZNACZONE DO WYKAŃCZANIA ŚCIAN WEWNĄTRZ BUDYNKÓW,

ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14411:2012, ZAŁ. K, Grupa BIII o nasiąkliwości  $E_b > 10\%$ .

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,  
CERAMIKA PILCH Sp. z o.o. Sp. k., 43-385 Jasienica 357, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela  
NIE DOTYCZY.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

SYSTEM OCENY 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - nr 1487/PCA AB 115

PRZEPROWADZIŁ BADANIA LABORATORYJNE W SYSTEMIE 4 I WYDAŁ SPRAWOZDANIA Z  
BADAN/OBLICZEŃ.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

NIE DOTYCZY.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w pkt. 3 powyżej.

2. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; *ang. No Performance Determined*), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.

*mpu*

3. Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:

a) datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej;

lub

b) datowane odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, w przypadku gdy jest on dostępny, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej.

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Reakcja na ogień	A1	Decyzja 96/603/EWG
Promieniotwórczość naturalna	F1L<=1, F2=200	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r
Uwalnianie Cd I Pb w [mg/dm <sup>3</sup> ]	0	EN 14411:2012
Siła łamiąca [N]	Minimum 600	EN 14411:2012
Wytrzymałość na zginanie [N/mm <sup>2</sup> ]	Minimum 12	EN 14411:2012
Odporność na szok termiczny	Odporne	EN 14411:2012
Odporność na pęknięcia włosowate	Odporne	EN 14411:2012
Nasiąkliwość wodna Eb [%]	E <sub>b</sub> > 10%.	EN 14411:2012
Przyczepność	NPD	EN 12004:2007
Odporność na płamienie	Minimum 3	EN 14411:2012

W przypadku, gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

ATEST HIGIENICZNY nr HK/B/1298/01/2012

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Jasienica, 1 lipca 2016r

W imieniu producenta podpisała:

**DYREKTOR**  
ds. Produkcji Płytek Ceramicznych  
*Urszula Małkowska*  
Urszula Małkowska